

unital



Модель «ЛАЙТ». Техническое описание.

Общая информация технического характера, о разновидностях, специфике, эргономике.	Данная модель соответствует всем современным тенденциям при оформлении офисного пространства. Кресло отличается высоким уровнем эргономичности. «ЛАЙТ» прекрасно дополнит как деловой интерьер переговорных помещений, так и впишется в атмосферу зон ожидания. Коллекция состоит из шести артикулов.
Габаритные размеры, мм. (ширина*глубина*высота) (в опущенном состоянии)	D80 - (680*700*775) - кресло на крестовине с колесами; D80K - (680*700*790) - кресло на крестовине с возвратным механизмом; D80M - (680*700*820) - кресло на круглой хромированной опоре; D40H - (680*700*790) - стул на 4-х хромированных ножках; D80Д - (680*700*810) - кресло на деревянной опоре; D80P - (680*700*790) - кресло на хромированной опоре.
Габаритные размеры в упаковке, мм (ширина*глубина*высота), объем, вес	700*700*850 мм; 0,42 м ³ ; 20 кг
Тип упаковки	Полиэтиленовая пленка, гофрокороб.
Высота сиденья от пола, мм	D80 - 440; D80K - 480; D80M - 530; D40H - 480; D80Д - 520; D80P - 480.
Ширина сиденья от подлокотника (края) до подлокотника (края), мм	640
Ширина сиденья без учета подлокотников, мм	570
Глубина сиденья, мм	470
Высота спинки от сиденья, мм	370
Толщина сиденья, мм	90
Толщина спинки, мм	45
Высота подлокотников от пола, мм	D80 - 620; D80K - 620; D80M - 640; D40 - 620; D80Д - 630; D80P - 620.
Высота подлокотников от сиденья, мм	205
Ширина подлокотников, мм	45
Высота опор, мм	D80 - 400; D80K - 400; D80M - 440; D40 - 400; D80Д - 430; D80P - 400.

Механизм	D80 - газоподъемный механизм для регулировки по высоте; D80K - вращается на 360 градусов, с возвратным механизмом; D80M - нет механизма; D40 - нет механизма; D80Д - нет механизма; D80P - вращается на 360 градусов.
Максимально допустимая нагрузка по весу, кг	120 кг
Аксессуары	Нет.
Рекомендованные обивочные материалы и ограничения в использовании тех или иных обивочных материалов	Любая обивка, ограничений нет.
Возможный декор обивки	
Декоративная отстрочка	Двуиголка по ребру сиденья.
Варианты опор	D80 - 5ти лучевая крестовина с колесами; D80K - 4-х лучевая крестовина (полированный алюминий) ; D80M - круглая хромированная опора с хромированным штоком, вращается на 360 градусов; D40H - стул на 4-х хромированных ножках, диаметр трубы 16 мм; D80Д - деревянная 4-х лучевая крестовина из массива бука. Толщина луча 25мм. Опора может быть тонирована в цвета по колор карте Юнитал (9 цветов); D80P - хромированная опора типа «паук».
Возможность изготовления по индивидуальным размерам	Нет.
Срок производства	При наличии комплектующих на складе - от 15 рабочих дней; при отсутствии комплектующих на складе - от 21 рабочего дня.
Партия, считающаяся крупной (увеличиваются сроки производства)	От 30 шт.
Каркас	Каркасы кресел выполнены из гнуклееной фанеры, форма которой определяет превосходную эргономику. Сиденье кресел трапецевидной формы, плавно переходящая в верхнюю полукруглую форму.
Техническая ткань	Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого качества (спанбонд). - используется на дно кресла
Наполнитель сиденья	Сиденье выполнено из фанеры, трапецевидная форма которого выполняется на станке ЧПУ. Мягкая часть сиденья выполнена с применением мебельных ремней, ППУ и асселекса, которые обеспечивают превосходный комфорт при длительной работе.
Наполнитель спинки	Высокоэластичный пенополиуретан повышенной комфортности и износостойкости (ППУ) Под обивкой располагается слой асселекса.
Примечания	Не являются дефектом и основанием для предъявления претензии: - изменения и усовершенствования, внесенные производителем в конструкцию и технологию производства товара без изменения его основных потребительских свойств; - незначительные отличия размеров мебели в пределах 2 (двух) сантиметров; - незначительные отличия оттенков обивочных материалов и тона декоративных накладок от образцов; - мелкие «волосяные» трещины, потертости и растяжение мебельного покрытия из натуральной кожи, экокожи, искусственной кожи, ткани, возникающие при эксплуатации мебели в местах постоянного контакта.