



## Модель «САЛОА». Техническое описание.

Общая информация технического характера, о разновидностях, специфике, эргономике.	Коллекция состоит из 4-х артикулов.
Общая информация о стиле.	Современный стиль.
Габаритные размеры, мм. (ширина*глубина*высота) (в опущенном состоянии)	D80,D80BL - (550*600*810) - кресло на крестовине с колесиками; D40,D40BL - (550*560*860) - стул на 4-х хромированных ножках.
Габаритные размеры в упаковке, мм (ширина*глубина*высота), объем, вес	D80,D80BL - 555*605*815; 0,27 м3; 13 кг; D40,D40BL - 555*565*865; 0,27 м3; 9 кг.
Тип упаковки	Полиэтиленовая пузырьковая пленка, гофрокороб.
Высота сиденья от пола, мм	D80,D80BL - min - 810; max - 910; D40,D40BL - 810.
Ширина сиденья без учета подлокотников, мм	470
Глубина сиденья, мм	420
Высота спинки от сиденья, мм	430
Толщина сиденья, мм	60
Толщина спинки, мм	60
Высота подлокотников от пола, мм	750
Высота подлокотников от сиденья, мм	250
Ширина подлокотников, мм	25
Высота опор, мм	D80 - max - 460; min - 340.
Механизм	Механизм качания, газ-лифт Cindy.
Аксессуары	-
Рекомендованные обивочные материалы и ограничения в использовании тех или иных обивочных материалов	Обивка любая, ограничений по типу материала пока не выявлено.
Возможный декор обивки	Цена по запросу, срок изготовления от 35 раб. дней.
Декоративная отстрочка	Нет.
Варианты опор	D80 - 5ти лучевая крестовина с колесами хромированная, диаметр 690мм; D80BL - 5ти лучевая крестовина с колесами окрашенная в черный цвет, диаметр 690мм; D40 - стул на 4-х хромированных ножках, диаметр трубы 16 мм; D40BL - стул на 4-х хромированных ножках, диаметр трубы 16 мм окрашенный в черный цвет.
Возможность изготовления по индивидуальным размерам	Нет
Срок производства	При наличии комплектующих на складе - от 21 рабочих дней; при отсутствии комплектующих на складе - от 35 рабочих дней.
Партия, считающаяся крупной (увеличиваются сроки производства)	От 5 штук.
Каркас	Каркас из гнутоклеенной фанеры.

Техническая ткань	Спандбонд - на дно кресла.
Наполнитель сиденья	Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) HR. Под обивкой располагается слой асселекса.
Наполнитель спинки	Высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) HR. Под обивкой располагается слой асселекса.
Примечания	Не являются дефектом и основанием для предъявления претензии: - изменения и усовершенствования, внесенные производителем в конструкцию и технологию производства товара без изменения его основных потребительских свойств; - незначительные отличия размеров мебели в пределах 2 (двух) сантиметров; - незначительные отличия оттенков обивочных материалов и тона декоративных накладок от образцов; - мелкие «волосяные» трещины, потертости и растяжение мебельного покрытия из натуральной кожи, экокожи, искусственной кожи, ткани, возникающие при эксплуатации мебели в местах постоянного контакта.