



## Модель «ТОРОНТО». Техническое описание.

	Современный максимодульный диван подойдет для оснащения зоны ожидания, холла.
	Современный стиль.
Габаритные размеры элементов дивана, мм	<p>                     P1 - рама одноместная с опорой - 610*610*380;                      P2 - рама двухместная с опорой- 1240*610*380;                      P3 - рама трехместная с опорой- 1860*610*380;                      C1 - сиденье одноместное - 620*620*140;                      C2 - сиденье двухместное - 1250*620*140;                      C3 - сиденье трехместное - 1870*620*140;                      Y1 - угол одноярусный - 660*660*570;                      Y2 - угол двухярусный - 660*660*950;                      СП1 - спинка одноярусная - 630*570;                      СП2 - спинка двухярусная - 630*950;                      50*32 - Столик ДСП - 500*320*25;                      П1 - пуфик одноместный с опорой - 1870*620*510/540;                      П2 - пуфик двухместный с опорой - 1250*620*510/540;                      П3 - пуфик трехместный с опорой - 1870*620*510/540;                 </p>
Габаритные размеры , мм (ширина*глубина*высота), объем, вес	<p>                     Раздельно не упаковывается                      Кресельная секция одноярусная с подлокотником, со столиком: ( Арт. P2+столлик+ C1/ 0+0+Y1) 1255*660*840 - 0,70 куб. м. 45 кг                      2-х мест. одноярусный с подлокотниками (Арт. П2+Y1+Y1) 1320*660*840 - 0,73 куб. м 35 кг                      2-х мест. двухярусный с подлокотниками (Арт. П2+Y1+Y1) 1320*660*1220 - 1,06 куб. м 40 кг                      Кресло с одноярусной спинкой с подлокотниками (Арт. 1) 700*660*840 - 0,39 куб. м 28 кг                      Кресло с двухярусной спинкой с подлокотниками (Арт. 1.2) 700*660*1220 - 0,56 куб. м 32 кг                      3- мест Диван с 2-ярусной спинкой (Арт.П3+СП2+Y2 ) 1940*660**1220 - 1,28 куб.м 45 кг                      3- мест Диван с 1-ярусной спинкой (Арт.П3+СП2+Y2 ) 1940*660**840 - 1,08 куб.м 50 кг                 </p>
Тип упаковки собранного дивана	Полиэтиленовая пленка, картон. Опоры при транспортировке не снимаются. Дополнительно упаковываются в воздушно-пузырьковую пленку или пенополиуретан (ППУ).
Высота сиденья от пола собранного дивана, мм	510/540
Ширина сиденья без учета подлокотников, мм	610 мм 1-го места
Глубина сиденья, мм	475 мм
Высота спинки от сиденья, мм	до 1 яруса - 360; до 2 яруса - 760.
Толщина спинки, мм	1 ярус max - 135; 2 ярус max - 70.
Толщина сиденья, мм	140
Высота подлокотников от пола, мм	не указывается
Высота подлокотников от сиденья, мм	не указывается
Ширина подлокотников, мм	1 ярус max - 135; 2 ярус max - 70.
Высота опор, мм	330
Регулировка опор, люфт, мм	Нерегулируемые.
Механизм (тип, габаритные размеры спального места Ш*Г*В, мм)	Комплектация механизмом не предусмотрена.
Возможность встраивания механизма как нестандарт (тип, габаритные размеры спального места Ш*Г*В, мм)	не предусмотрена.

Общие габариты в разложенном состоянии Ш*Г*В, мм	нет
Тип стыковки модульных элементов	нет
Возможные цвета стола	Стол изготовлен из ЛДСП размером 500*320*25 мм, отторцован кромкой ПВХ. Цветовая гамма - белый, дуб Сонома, дуб Феррара, ясень Валенсия, орех
Аксессуары	нет
Возможные обивочные материалы и ограничения в использовании тех или иных обивочных материалов	Ткань (без подбора рисунка), кожзам, экокожа, кожа. Не изготавливается в искусственной коже Skaden.
Возможный декор обивки	нет
Варианты кроя	Возможна отделка различными материалами по согласованию с конструкторским бюро.
Варианты отстрочки	нет
Варианты опор	Опоры дивана выполнены из стальной трубы Д25*2, и стальных пластин толщиной 8 мм. Конструкция сварная. Цвет по умолчанию черный, способ покраски - порошковая. В конструкции используется подпятник. Площадка крепления 67*67 с тремя отверстиями диаметром 9 мм с зенковкой.
Возможность изготовления по индивидуальным размерам	невозможно
Срок производства	При наличии комплектующих на складе - от 13 рабочих дней; При отсутствии комплектующих на складе - от 18 рабочих дней; Заказы с цветом опор, отличным от стандартного - 21 рабочий день.
Партия, считающаяся крупной (увеличиваются сроки производства)	От 15.
Каркас	Березовая фанера. Каркас модулей неразборный. Для крепления применяются винты. В основании сидения к железной раме, гвоздями по металлу S25 /7мм, прибиты мебельные пружины типа змейка, данный вид крепления обеспечивает дополнительную прочность соединения и повышает износоустойчивость дивана.
Техническая ткань	Износостойкое тканевое покрытие невидимых элементов из нетканого полиэстера высокого качества (спанбонд).
Наполнитель сиденья	Литой пенополиуретан полукруглой формы обеспечивающий поясничную поддержку.
Наполнитель спинки	1 ярус - Литой пенополиуретан полукруглой формы обеспечивающий поясничную поддержку; 2 ярус - поролон СТ 25/38
Наполнитель подушек сиденья	нет
Наполнитель подушек спинки	нет
Чехол (цельный/съемный), застежки и т.п.	Чехлы цельный не съемный. Чехол сидения прибивается непосредственно к металлической раме.
	Не являются дефектом и основанием для предъявления претензии: - изменения и усовершенствования, внесенные производителем в конструкцию и технологию производства товара без изменения его основных потребительских свойств; - незначительные отличия размеров мебели в пределах 2 (двух) сантиметров; - незначительные отличия оттенков обивочных материалов и тона декоративных накладок от образцов; - мелкие «волосняные» трещины, потертости и растяжение мебельного покрытия из натуральной кожи, экокожи, искусственной кожи, ткани, возникающие при эксплуатации мебели в местах постоянного контакта.