

unital



Модель «ПУФ». Техническое описание.

Габаритные размеры, мм. (ширина*глубина*высота)	№1 - (470*470*480) - пуф кубический с простежкой; №2 - (470*470*480) - пуф кубический гладкий; №3 - (530*530*440) - пуф цилиндрический гладкий; №3К - (670*670*420) - пуф-бочонок.
Габаритные размеры в упаковке, мм (ширина*глубина*высота), объем, вес	№1 510*510*550 №2 510*510*550 №3 570*570*470 №3К 670*670*450
Тип упаковки	Воздушно-пузырьковая пленка, гофрокороб. Опоры при транспортировке не снимаются.
Высота сиденья от пола, мм	№1 480 №2 480 №3 440 №3К 420
Ширина сиденья от подлокотника (края) до подлокотника (края), мм	№1 470 №2 470 №3 530 №3К 490
Глубина сиденья, мм	-
Высота спинки от пола, мм	-
Высота спинки от сиденья, мм	-
Толщина спинки, мм	-
Высота подлокотников от пола, мм	-
Высота подлокотников от сиденья, мм	-
Ширина подлокотников, мм	-
Высота опор, мм	16мм скрытые пластиковые обрезиненные
Регулировка опор, люфт, мм	Нерегулируемые
Механизм (тип, габаритные размеры спального места Ш*Г*В, мм)	-
Возможность встраивания механизма как нестандарт (тип, габаритные размеры спального места Ш*Г*В, мм)	-
Общие габариты в разложенном состоянии Ш*Г*В, мм	-
Тип стыковки модульных элементов	-
Аксессуары	-
Возможные покрытия и ограничения в использовании тех или иных покрытий	любой вид обивочного материала, ограничений нет
Возможный декор обивки	-
Варианты кроя	-
Варианты отстрочки	-
Варианты опор	-
Элементы, изготавливаемые как нестандарт	-
Возможность изготовления по индивидуальным размерам	да
Срок производства	от 14 раб. дней
Партия, считающаяся крупной (увеличиваются сроки производства)	От 20
Каркас	фанера 12мм и брус хвойных пород
Техническая ткань	спандбонд - используется на дно пуфиков
Наполнитель сиденья (пружины, ремни, ППУ, асселекс и т.д.)	ППУ марки HR, асселекс

Наполнитель спинки (пружины, ремни, ППУ, асселекс и т.д.)	-
Наполнитель подушек сиденья	-
Наполнитель подушек спинки	-
Чехол (цельный/съёмный), застежки и т.п.	